

Krono Original Wand- und Deckenpaneele Gold 3D-Optik

<u>Dimensionen</u>			
Paneelformat	Dicke		12 mm
	Paneellänge		1296 mm
	Paneelbreite		132 mm
	Deckmaßbreite Sichtfuge		122 mm
	Deckmaßlänge		1296 mm
Profil	Längs:	3D WPA L	Quer: 3D WPA L
Fugenvarianten	<input checked="" type="checkbox"/> Längs V-Fuge		<input checked="" type="checkbox"/> Quer V-Fuge
<u>Toleranzen</u>			
Dicke des Elementes	DIN 68740-2		± 0,5 mm
Länge des Elementes	DIN 68740-2		± 2 mm
Breite des Elementes	DIN 68740-2		± 1 mm
Rechtwinkligkeit	DIN 68740-2		2 mm/m = 0,2%
Kantengeradheit	DIN 68740-2		1 mm/m = 0,1%
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	DIN 68740-2		≤ 0,3 mm
Höhenversatz zwischen zusammengefügt Elementen	DIN 68740-2		≤ 0,4 mm
<u>Prüfungen</u>			
Spaltfestigkeit	Werksnorm		≥ Grad 4
Wischfestigkeit	Werksnorm		≥ Grad 4
Dickenquellung	EN 317		≤ 20 %
<u>Umwelteigenschaften</u>			
Formaldehydemission			Klasse E1
PCP-Gehalt			nn
<u>Tragfähigkeit der Befestigungselemente bei Verwendung als Wandpaneel</u>			
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – 3 Ebenen			2,0 kN
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – 2 Ebenen			3,0 kN
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – schräg überlappend			1,1 kN
<u>Tragfähigkeit der Befestigungselemente bei Verwendung als Deckenpaneel</u>			
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – 3 Ebenen			1,2 kN
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – 2 Ebenen			1,3 kN
Tragfähigkeit des Befestigungsmaterials – schräg überlappend			0,9 kN

Das Datenblatt wird regelmäßig dem Stand der Technik angepasst. Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben und die ohne Datum.

Die Gültigkeit beginnt mit der Erstellung. Stand 08/2018